

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Polersæbe Standard Grøn
Artnr.:	621756
Synonymer:	Compound FC 120
Beskrivelse:	Grøn tyktflydende sæbe
Anvendelses-område:	Compound tromlepolering Blandingsforhold 10% i alm. vand.
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47, 1 Sundkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital. Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	 Lokalirriterende
· Oplysning om særlige farer for menneske og miljø: Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave. R 41 Risiko for alvorlig øjenscade. · Klassificeringssystem: Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.	

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	<u>R-sætninger</u> R22: Farlig ved indtagelse R36: Irriterer øjnene R38: Irriterer huden R39: Fare for varig alvorlig skade på helbred R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt R41: Risiko for alvorlig øjenscade <u>Kombinationer af R-sætninger</u> R48/22: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse
--	--

· Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer. · Farlige indholdsstoffer: EINECS: 203-049-8 2,2',2"-nitrilotriethanol 10-50% EINECS: 271-657-0 amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl) Xi; R 38-41 1-10% EINECS: 201-069-1 citric acid monohydrate Xi; R 36 1-10% EINECS: 203-868-0 diethanolamin Xn; R 22-38-41-48/22 1-10% · Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Vaskes omgående af med vand. Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.
Øjenkontakt:	Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.symptomer.
Indtagelse:	Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
Indånding:	Ved ubehag, søg frist luft.
· Efter indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.	

5. Brandbekæmpelse

· Egnede slukningsmidler: CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum. · Særlige værnemidler: Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn. · Yderligere oplysninger Brandrester og forurenede slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.
--

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger: · Personrelevante sikkerhedsforanstaltninger: Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte. Særlig skridfare pga. udløbet/spildt produkt. · Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Fortynd med rigeligt vand. Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden. Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand. · Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling:
--

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.

Metoder til oprydning:

Indæm og opsug spildet på granulat, ssand eller lignende og læg det i særlig affaldsbeholder medtilsluttende låg mærket med indholdsangivelse. Tilbageblevne rester spules væk med vand.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:

· Håndtering:

· Anvisninger om sikker håndtering:

Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler nødvendige.

· Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

· Opbevaring:

· Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav.

· Henvvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet.

· Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:

Opbevares mellem +5°C og +30°C

Holdbarhed: min. 2 år

· Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Fortynd med rigeligt vand.

Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

· Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling:

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur i velventilerede beholdere.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Arbejdsstedets indretning:

Arbejdsplads og arbejdsmetode skal være indrettet således, at dampe og direkte kontakt med hud og øjne undgås. Sørg for effektiv ventilation evt. Mekanisk udsug.

Følgende grænseværdi skal iagttages (1994):

Triethanolamin 0,5 ppm, 3,1 mg/m³.

Tekniske hjælpemidler:

Øjenskylleflaske bør findes på arbejdspladsen. Der skal være adgang til rindende vand.

Personlige værnemidler:

Åndedræt: Ved utilstrækkeligt ventilation anvendes åndedrætsværn.

Hænder: Brug handsker.

Øjne: Brug briller, når der er risiko for stænk.

Hud: Arbejdstøj.

Krav om særlig uddannelse:

Der er ingen krav om særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, bør være bekendt med indholdet af denne brugsanvisning.

Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet, da det indeholder organiske opløsningsmidler (Arbejdsministeriets bkg. 516/1996).

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Væske (tykt flydende)
Farve:	Grøn
Lugt:	Svag plastisk
Massefylde:	
Opløslighed:	
Opløslighed i vand:	Fuldt blandbar.
Damptryk:	23 hPa
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	
pH koncentration:	7,7
Kogepunkt:	~ 100°C
Flammepunkt:	
Rel. Vægtfylde: 1,06 g/cm ³	
Viscositet: 18 cSt	

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
Materialer, der skal undgås:	Ingen kendte
Farlige nedbrydningsprodukter:	Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter
Udhærdningstid:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Produktet kan give irritation af åndedrætsvejene og hovedpine.

Hudkontakt: Produktet kan virke irriterende ved kontakt med huden.

Øjenkontakt: Produktet kan virke irriterende ved kontakt med øjnene

Indtagelse: Ved indtagelse kan der opstå mavesmerter med kvalme og opkast.

Langtidsvirkninger: Ved gentagen hudkontakt affedtes huden, og der kan opstå eksem, hvorved huden bliver mere gennemtrængelig for kemiske stoffer. Produktet indeholder stof, der anses for at være en kontaktallergen samt organisk opløsningsmiddel, som ved gentagen eller langvarig indånding skaber risiko for varie skader på centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Undgå udløb til kloaker og vandveje. Kontakt de lokale myndigheder ved udslip af større mængder til omgivelserne.

13. Bortskaffelse

Forholdsregler og bortskaffelsesmetoder:

Ungå indånding af dampe og direkte kontakt. Brug personlige værnemidler. Rester lægges i en egnet affaldsbeholder med tætsluttende låg. Rester skal til kommunal modtagerstation eller kommunekemi.

Affaldsgruppe: H.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af regler om transport af farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 829/1993.

Faresymboler:



Lokalirriterende

16. Andre oplysninger

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet den 09.10.1996 af DTI/Miljøteknik (Charlotte Blak Nielsen) på grundlag af leverandørens oplysninger om produktets sammensætning.

Alle informationer og instruktioner er baseret på den aktuelle videnskabelige opfattelse og tekniske viden.

Udgave 2