

Silikone spray

11-12-2019

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Silikone spray
Artnr.:	621701
Synonymer:	Kem-Slip
Beskrivelse:	Universalsilikone på aerosol
Anvendelses-område:	Til produktion i guld og sølvsmede produktionen.
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47,1., Sundkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital. Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	 Meget brandfarlig
Kode nr.: 2 - 1 (1993)	

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	<u>R-sætninger</u> R12: Yderst brandfarlig <u>S-sætninger</u> S2: Opbevares utilgængeligt for børn S16: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt S23: Undgå indånding af gas/ røg/ dampe/ aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten) S51: Må kun bruges på steder med god ventilation
Navn CAS nr: EINECS Vægt% Faresymbol R-sætninger	
Propan / butan 74-98-6/106-97-8 200-827-9/203-448-7 60 - 80 Fx 12	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Forurenet tøj fjernes straks, og huden vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
--------------------	--

Øjenkontakt:	Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Eventuelle kontaktlinser fjernes. Søg læge.
Indtagelse:	Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning forekommer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.
Indånding:	Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det, om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper og lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.
Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.	

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Vandtåge, alkoholbestandigt skum, kuldioxid eller pulver. Brug ikke direkte vandstråle der spreder branden.

Særlige risici: Ved stærk opvarmning dannes overtryk, som kan føre til eksplosionsagtig sprængning af aerosoldåsen. Beholdere nedkøles og fjernes fra brandtruede område hvis det kan ske uden risiko. Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj som ikke er fastbrændt, fra det for brændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil lægen overtager behandlingen.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Opsaml spild med ubrændbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, granulat og anbring i egnede beholdere til bortskaffelse. Se afsnit 13. Spild må ikke udledes i kloakker eller vandløb.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brændbare eller eksplosive blandinger. Minimer dampkoncentrationer. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger. Der må ikke ryges, drikkes eller indtages fødevarer under brugen. Personlig beskyttelse, se afsnit 8.

Opbevaring: Større mængder og lagerbeholdninger opbevares i henhold til Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker. Opbevares utilgængeligt for børn på et tørt og godt ventileret sted adskilt fra fødevarer. Må ikke opbevares i direkte sollys, nær varmekilder og høje temperaturer.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodennummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret april 2005:

Propan 1000 ppm 1800 mg/m³

Butan 500 ppm 1200 mg/m³

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn: Egnede åndedrætsværn skal anvendes. Produktet indeholder lavtkogende væsker hvorfor anvendt åndedrætsværn skal være luftforsynet.

Beskyttelse af hænder: Brug egnede handsker. Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads. Vask hænder efter håndtering af produktet.

Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af huden: Anvend evt. særligt arbejdstøj.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	aerosol
Farve:	
Lugt:	
Massefylde:	
Opløslighed:	
Opløslighed i vand:	uopløselig
Damptryk:	
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	
pH koncentration:	
Kogepunkt:	
Flammepunkt:	< 0°C

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	
Materialer, der skal undgås:	
Farlige nedbrydningsprodukter:	
Udhærdningstid:	
Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold.	
Hold produktet på afstand af oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Stænk i øjnene giver irritation og kan fremkalde rødme og svie. Indtagelse i forbindelse med opkastninger giver mavesmerter. Kemisk lungebetændelse kan opstå hvis der ved opkastning kommer stof i lungerne.

12. Miljøoplysninger

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald. Spild, rester o.lign. afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi.

14. Transportoplysninger

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport, IMDG for søtransport og ICAO/IATA for flytransport.

UN-nr.: 1950

ADR/RID-klasse: 2 Punkt/litra: 5F

Transportbetegnelse: UN 1950 Aerosol

IMDG-klasse: 2 IMDG-side: 2102

UN-nr.: 1950

Shippingnavn: Aerosols

EmS: 2-13 MFAG: 620

15. Oplysninger om regulering

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre, er produktet mærket som følger:

Yderst brandfarlig

Drivmiddel: Propan/Butan som drivgas

R-sætninger: 12- Yderst brandfarlig

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn.

16- Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

23- Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

51- Må kun bruges på steder med god ventilation.

Kode nr.: 2-1 (1993). Pr-nr.: 1181959

Anden mærkning:

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke

punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller

glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt

for børn.

Anvendelsesbegrænsninger:

Ingen

Krav til særlig uddannelse:

Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

Faresymboler:



16. Andre oplysninger

Emballage: Aerosoldåse 400 ml.

Tekst for R-sætninger I afsnit 2:

12- Yderst brandfarlig

Opdateringer 2006: Opdateret i afsnit 1 + 8

Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden, på EU samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Frits Pedersen AS
www.frits.dk

Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · <http://www.frits.dk/datablad.asp> · 11-12-2019 09:22:31