

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Sølvrens
Artnr.:	621640
Synonymer:	Jewelclean
Beskrivelse:	En klar væske
Anvendelses-område:	Til rensning af sølv
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47, 1. - Sunkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktøj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital. Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	 Lokalirriterende
R36/38 irriterer øjne og hud	

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	<u>Kombinationer af R-sætninger</u> R36/38: Irriterer øjnene og huden R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet <u>S-sætninger</u> S20: Der må ikke spises eller drikkes under brugen S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes S28: Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder . . . (angives af fabrikanten) S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt S60: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald <u>Kombinationer af S-sætninger</u> S36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm
Indholder: 5329-14-6 Amidosulfonsyre	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Vaskes med rigeligt med sæbe og vand.
Øjenkontakt:	Skyl straks med rigelige mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op og fjern eventuelle kontaktlinser. Sørg for, at den tilskadekomne bevæger øjnene i alle retninger under skylningen. Ved

	vedvarende ubehag søg læge og medbring denne brugsanvisning.
Indtagelse:	Drik rigeligt med vand og sørg for friskluft, søg omgående læge. Ved vedvarende ubehag søg læge og medbring denne brugsanvisning.
Indånding:	Ved bevidstløshed lægges personen i aflåste sidelej ved transport. Ved vedvarende ubehag søg læge og medbring denne brugsanvisning.

5. Brandbekæmpelse

Brug egnet slukningsmiddele.

CO₂, pulverlukker eller vandtåge.

Ved større brand bruges vandtåge eller alkoholiskskum.

Af sikkerhedsgrunden brug ikke vandstråle.

Ved opvarmning eller brand kan der danne giftgasser.

Svovldioxid (SO₂)

Kvælstofoxid (NO_x)

Brug af iltmaske.

Affald efter brand og brugt slukningsvand skal på forskriftligvis bort skaffes.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige værnemidler; Beskyttelsesudstyr skal bæres. U beskyttede personer skal holdes væk.

Ved udvikling af dampe/støv/aerosol brug åndedrætsværn.

Ved udslip / spild brug rigeligt vand til fortynding.

Hældes ikke i vandløb/åer, søer og må ikke nedsive til grundvandet.

Optøring ved spild bruges sugendematerialer (sand, kattegrus, syrebinder, universalbinder, savsmuld)

7. Håndtering og opbevaring

Der skal tages alm. forholdsregler lige som ved øvrige kemikalier.

Tilstænked emner og gulvområder skal ikke rengøres i tør tilstand men vaske grundigt med store mængder vand.

Ved brand ingen særlige forhold.

Opbevares sikkert så det ikke kommer i berøring med vand.

Beholder holdes tæt lukket.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Produktet indeholder ingen relevante

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	vand
Farve:	neutral
Lugt:	svolagtig
Massefylde:	
Opløslighed:	
Opløslighed i vand:	fuldstændig
Damptryk:	ved 20C 23hPa
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	
pH koncentration:	ved 20C 1,2
Kogepunkt:	
Flammepunkt:	

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	Ingen
Materialer, der skal undgås:	Undgå jern og sølv der oxyderet. Undgå syre
Farlige nedbrydningsprodukter:	
Udhærdningstid:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

5329-14-6 Sulfaminsyre
Oral // LD50 // 3160 mg/kg(rat)
Sundhedsfarlig:
Irritere hud og slimhinder.
Irritere Øjne.
Produktet er klassificeret som sundhedsskadeligt

12. Miljøoplysninger

Vandmiljøfareklasse (WGK)1: let vandmiljø fare klasse ifølge VwVwS udhæng 4.
--

13. Bortskaffelse

Må ikke kommes i dagrenovationen og ikke i kloaken.
Affaldskode : EAV:11 01 98
Skal bortskaffes efter lokale miljø forskrifter, hvis der ikke findes nogen forskrifter hører det til alm. dagrenovation.

14. Transportoplysninger

ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 ætsende stof

HAZ No. 80

UN-nummer 1760

Emballage gruppe III

Faresedler 8

Beskrivels på gods 1760 flydende ætsende stof, N.A.G. (sulfaminsyre)

15. Oplysninger om regulering

Se afsnit 2 - 12

Faresymboler:



Lokalirriterende

16. Andre oplysninger

Informationen i dette her datablad er lavet på basis af de nuværende informationer og erfaringer.

Leverandøren af dette produkt skal når kunden ønsker et datablad udlever det.

Databladet er kun til at informere om produktet og leverandøren kan ikke garantere eller stilles til ansvar for produktets egenskaber.

Frits Pedersen A/S
www.frits.dk

Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · <http://www.frits.dk/datablad.asp> · 11-12-2019 09:22:39