

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Ultra 2000
Artnr.:	621690
Synonymer:	Ultralydssæbe
Beskrivelse:	Pulver Bruges til ultralydmaskiner Blandnings forhold 30 - 50 gr. pr. liter varmt vand. Vand temperatur 50 - 90 grader C.
Anvendelses-område:	Bruges til ultralydmaskiner Blandnings forhold 30 - 50 gr. pr. liter varmt vand. Vand temperatur 50 - 90 grader C.
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47,1., Sundkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital. Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	 Lokalirriterende
Ingen fare efter den aktuelle EG-liste.	

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	
Ultralydssæbe er en blanding af fosfater, anioniske tensider og nonioniske tensider ligesom et forbrændingshæmmende lag.	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Normalt er stoffet ikke skadeligt.
Øjenkontakt:	Skyl straks med rigelige mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op og fjern eventuelle kontaktlinser. Sørg for, at den tilskadekomne bevæger øjnene i alle retninger under skylningen. Ved vedvarende ubehag søg læge og medbring denne brugsanvisning.

Indtagelse:	Drik rigeligt med vand og sørg for friskluft, søg omgående læge.
Indånding:	Sørg for friskluft, ved ildebefinde søg læge.

5. Brandbekæmpelse

Brug egnet slukningsmiddele.

CO₂, pulverlukker eller vandtåge.

Ved større brand bruges vandtåge eller alkoholiskskum.

Af sikkerhedsgrunden brug ikke vandstråle.

Ved opvarmning eller brand kan der danne giftgasser.

Svovldioxid (SO₂)

Kvælstofoxid (NO_x)

Brug af iltmaske.

Affald efter brand og brugt slukningsvand skal på forskriftligvis bort skaffes.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige værnemidler; Beskyttelsesudstyr skal bæres. U beskyttede personer skal holdes væk.

Ved udvikling af dampe/støv/aerosol brug åndedrætsværn.

Ved udslip / spild brug rigeligt vand til fortynding.

Hældes ikke i vandløb/åer, søer og må ikke nedsive til grundvandet.

Optøring ved spild bruges sugendematerialer (sand, kattegrus, syrebinder, universalbinder, savsmuld

7. Håndtering og opbevaring

Der skal tages alm. forholdsregler lige som ved øvrige kemikalier.

Tilstænked emner og gulvområder skal ikke rengøres i tør tilstand men vaske grundigt med store mængder vand.

Ved brand ingen særlige forhold.

Opbevares sikkert så det ikke kommer i berøring med vand.

Beholder holdes tæt lukket.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Produktet indeholder ingen relevante.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Pulver
Farve:	Hvid
Lugt:	Ingen
Massefylde:	
Opløslighed:	ja

Opløslighed i vand:	Fuldstændig i vand
Damptryk:	
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	
pH koncentration:	8,8 -9,6
Kogepunkt:	
Flammepunkt:	ingen anvendelse

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	Ingen
Materialer, der skal undgås:	
Farlige nedbrydningsprodukter:	
Udhærdningstid:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Ingen symptomer.

12. Miljøoplysninger

Vandmiljøfareklasse (WGK)1: let vandmiljø fare klasse ifølge VwVwS udhæng 4.
--

13. Bortskaffelse

Ikke forurente beholder bortskaffes efter alm. forholdsregler.
Forurennet / produktrester bortskaffes efter lokale retningslinier for kemiaffald.

14. Transportoplysninger

--

15. Oplysninger om regulering

se afsnit 1, 2 og 12	
Faresymboler:	 Lokalirriterende

16. Andre oplysninger

Informationen i dette her datablad er lavet på basis af de nuværende informationer og erfaringer.
Leverandøren af dette produkt skal når kunden ønsker et datablad udlever det.
Databladet er kun til at informere om produktet og leverandøren kan ikke garantere eller stilles til ansvar for produktets egenskaber.

