

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	UHU Quickset Binder
Artnr.:	621840
Synonymer:	To komponent lim
Beskrivelse:	Varetype og anvendelsesområde: Hurtigtørrende epoxyklæbemiddel til metal, glas, porcelæn, keramik, marmor, sten træ, plastik, gummi m.m. Tilhørende komponent: UHU Quickset Hærder - Kode nr.: 00 - 3 (1993)
Anvendelses-område:	Må ikke anvendes af unge under 18 år jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Personer med eksem eller konstateret epoxyallergi, samt personer med astma, konstaterede kroniske lungelidelser samt med kraftig håndsved må ikke arbejde med dette produkt. Krav til særlig uddannelse: Må kun anvendes erhvervsmæssigt af personer, der har gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med epoxy.
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47, 1. - Sunkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital. Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	 Lokalirriterende
Xi -Lokalirriterende Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Kode nr.: 00 - 5 (1993) - Kode nr.: Brugsklar blanding: 00 - 5 (1993)	

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	
--	--

Navn CAS nr. Vægt % Faresymbol R-sætninger

Bisphenol - A- diglycidylether

reaktionsprodukt; homologe

med middelmolekylvægt <= 700 25068-38-6 <100 Xi;N 36/38-43-51/53

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Forurennet hud afvaskes med sæbe og rigelige mængder vand. Ved vedvarende irritation tilkaldes læge.
Øjenkontakt:	Skyl straks med rigelige mængder rindende vand og opsøg læge.
Indtagelse:	Fremkald ikke opkastning . Ved vedvarende symptomer tilkaldes læge.
Indånding:	Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper. Indånding: Patienten flyttes ud i frisk luft. Ved vedvarende symptomer tilkaldes læge. Huden: Forurennet hud afvaskes med sæbe og rigelige mængder vand. Ved vedvarende irritation tilkaldes læge. Øjnene: Skyl straks med rigelige mængder rindende vand og opsøg læge. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning . Ved vedvarende symptomer tilkaldes læge. I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.

5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmidler: Vand, pulver, skum og CO2.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Spild må ikke udledes/udskylles til overfladevand eller offentlige

kloaksystemer. Spild opsamles mekanisk og placeres i egnede beholdere til bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering/opbevaring: Beholdere opbevares tæt tillukkede på et godt ventileret sted.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret oktober 2000:

Ingen fastsat.

Personlige værnemidler:

Beskyttelse af hænder: Bær egnede handsker.

Øjenværn: Bær sikkerhedsbriller.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen..

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Væske / gul / mild
Farve:	
Lugt:	
Massefylde:	
Opløslighed:	
Opløslighed i vand:	Uopløselig
Damptryk:	<0,01mbar DIN 51 754
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	
pH koncentration:	6
Kogepunkt:	> +200 °C
Flammepunkt:	+ 210 °C DIN 51 755

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	Ingen under normale håndteringsforhold.
Materialer, der skal undgås:	
Farlige nedbrydningsprodukter:	Farlige gasser under forhold med ufuldstændig forbrænding kan indeholde kulilte.
Udhærdningstid:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut toksicitet: Epoxyharpiks, mw <= 700 LD50/oral/ rotter: >5000mg/kg

Hudkontakt: Forårsager hudirritation

Øjenkontakt: Øjenkontakt kan forårsage øjenirritation.

Yderligere information: Kan forårsage overfølsomhed hos modtagelige personer.

12. Miljøoplysninger

Vandforurenende.

Må ikke udledes til overfladevand eller kommunale kloaksystemer.

13. Bortskaffelse

Tom og/eller halvtom emballage samt spild bør afleveres til kommunal affaldsplads for bortskaffelse.

14. Transportoplysninger

ADR/RID klasse: 9 punkt 11 (c) UN nr.: 3082 Betegnelse: Miljøfarlig væske n.o.s.

15. Oplysninger om regulering

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt Arbejdstilsynets bekendtgørelser om fastsættelse af kodenumre er produktet mærket som følger:

Faresymbol: Xi Lokalirriterende

Indeholder: Bisphenol-A-diglycidylether, reaktionsprodukt homologe; middelmolekylvægt <= 700

R-sætninger: 36/38 Irriterer øjnene og huden

43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

S-sætninger: 28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand

37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

Kode nr.: 00 - 5 (1993) Brugsklar blanding: 00 - 5 (1993)

Faresymboler:



Lokalirriterende

16. Andre oplysninger

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 199 af 26. marts 1985, om epoxyharpikser og isocyanater.

UHU varenr.: 40608 Bantex varenr.: 8321

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produktens egenskaber og stifter heller ikke noget

kontraktligt retsforhold.

Frits Pedersen A/S
www.frits.dk

Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · <http://www.frits.dk/datablad.asp> · 11-12-2019 09:22:53