

Slibe Compound FC321

11-12-2019

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Slibe Compound FC321
Artnr.:	602764
Synonymer:	Compound FC321
Beskrivelse:	Lys gullig tyktflydende væske
Anvendelses-område:	Til Slibemaskine Mini Smart og slibe chip
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47, 1 Sundkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital. Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	
Produktet er ikke omfattet af miljøministeriets farlighedsbegreb.	

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	
Stoffet er et organisk opløsningsmiddel.	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Forurenet tøj fjernes, og forurenet hud skylles med vand i ca. 15 minutter. Forurenet tøj vaskes inden videre brug.
Øjenkontakt:	Skyl straks med vand i 15 minutter. Spil øjet godt op. Få evt. Hjælp dertil. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende symptomer.
Indtagelse:	Drik vand eller mælk. Anden behandling er unødvendig ved de mængder, der normalt vil være tale om ved arbejdsuheld.
Indånding:	Søg mod frisk luft. Ved fortsat ubehag - søg læge.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler:
Ikke brændbar. Omgivende brand slukkes med kulsyre, pulver, alkoholbestandigt skum eller vandtåge.
Uegnede slukningsmidler:
Vandstråle - spreder ilden.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger:

Undgå indånding af dampe og direkte kontakt med produktet. Brug personlige værnemidler, se pkt. 8. Sørg for god udluftning. Informer de lokale myndigheder om udslip af større mængder til omgivelserne.

Metoder til oprydning:

Indæm og opsug spildet på granulat, ssand eller lignende og læg det i særlig affaldsbeholder medtilsluttende låg mærket med indholdsangivelse. Tilbageblevne rester spules væk med vand.

7. Håndtering og opbevaring**Håndtering:**

Undgå indånding af dampe og direkte kontakt med produktet. Hold beholdere lukket, når de ikke er i brug.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur i velventilerede beholdere.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**Arbejdsstedets indretning:**

Arbejdsplads og arbejdsmetode skal være indrettet således, at dampe og direkte kontakt med hud og øjne undgås. Sørg for effektiv ventilation evt. Mekanisk udsug.

Følgende grænseværdi skal iagttages (1994):

Triethanolamin 0,5 ppm, 3,1 mg/m³.

Tekniske hjælpemidler:

Øjenskylleflaske bør findes på arbejdspladsen. Der skal være adgang til rindende vand.

Personlige værnemidler:

Åndedræt: Ved utilstrækkeligt ventilation anvendes åndedrætsværn.

Hænder: Brug handsker.

Øjne: Brug briller, når der er risiko for stænk.

Hud: Arbejdstøj.

Krav om særlig uddannelse:

Der er ingen krav om særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, bør være bekendt med indholdet af denne brugsanvisning.

Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet, da det indeholder organiske opløsningsmidler (Arbejdsministeriets bkg. 516/1996).

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Væske
Farve:	Lys gullig
Lugt:	Svag plastisk
Massefylde:	
Opløslighed:	
Opløslighed i vand:	
Damptryk:	
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	
pH koncentration:	7
Kogepunkt:	
Flammepunkt:	
Rel. Vægtfylde: 1,03 g/cm ³	

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	Ingen kendte
Materialer, der skal undgås:	Ingen kendte
Farlige nedbrydningsprodukter:	Ingen kendte
Udhærdningstid:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Produktet kan give irritation af åndedrætsvejene og hovedpine.

Hudkontakt: Produktet kan virke irriterende ved kontakt med huden.

Øjenkontakt: Produktet kan virke irriterende ved kontakt med øjnene

Indtagelse: Ved indtagelse kan der opstå mavesmerter med kvalme og opkast.

Langtidsvirkninger: Ved gentagen hudkontakt affedtes huden, og der kan opstå eksem, hvorved huden bliver mere gennemtrængelig for kemiske stoffer. Produktet indeholder stof, der anses for at være en kontaktallergen samt organisk opløsningsmiddel, som ved gentagen eller langvarig indånding skaber risiko for varige skader på centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Undgå udløb til kloakker og vandveje. Kontakt de lokale myndigheder ved udslip af større mængder til omgivelserne.

13. Bortskaffelse

Forholdsregler og bortskaffelsesmetoder:

Ungå indånding af dampe og direkte kontakt. Brug personlige værnemidler. Rester lægges i en egnet affaldsbeholder med tætsluttende låg. Rester skal til kommunal modtagerstation eller kommunekemi.

Affaldsgruppe: H.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af regler om transport af farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 829/1993.

Faresymboler:

16. Andre oplysninger

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet den 09.10.1996 af DTI/Miljøteknik (Charlotte Blak Nielsen) på grundlag af leverandørens oplysninger om produktets sammensætning.

Alle informationer og instruktioner er baseret på den aktuelle videnskabelige opfattelse og tekniske viden.

Udgave 2

Frits Pedersen A/S
www.frits.dk

Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · <http://www.frits.dk/datablad.asp> · 11-12-2019 09:22:35