

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Lustre
Artnr.:	602730
Synonymer:	Slibemiddel
Beskrivelse:	Rødbrun fast masse
Anvendelses-område:	Bruges til guld og sølvsmidebranchen til at slibe metaller
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47,1., Sundkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital. Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	
Det produkt er ikke klassificeret som et farligt produkt.	

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	<u>R-sætninger</u> R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud <u>Kombinationer af S-sætninger</u> S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene S36/37: Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker
Indeholder kiselsyreanhydrid, kiseljord slibemiddel.	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Vask med sæbe og vand
Øjenkontakt:	Skylle med vand eller øjenskylemiddel
Indtagelse:	Produktet er ikke giftig. Ved indtagelse af store mængder kan der opstå ubhag
Indånding:	Undgå ophold i støvet atmosfære.

5. Brandbekæmpelse

AI form for brandslukningsudstyr kan bruges

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Se under punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring

Ved brug skal der bruges udsug ved alm. slibearbejde.

En støvmaske kan bruges ved mindre arbejdsprocesser.

Der henvises til HSE for yderlige informationer.

HS(GO 37 inledning til lokalt udsugningsanlæg.

EH44 støv: der skal tages generelle forhold af beskyttelsesudstyr.

Opbevares køligt og tørt.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Der refereres til punkt 7 og punkt 15.

Hvis støvmængden overstiger OES skal der bruges støvmaske med klassefisering BS EN 149.

Ved fare for at få stoffet i øjnene bruges der sikkerhedsbriller.

For at undgå tilsmudsning anbefales det at bruge handsker og arbejdstøj.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	fast masse
Farve:	Brun
Lugt:	ingen
Massefylde:	
Opløslighed:	
Opløslighed i vand:	uopløslig
Damptryk:	
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	
pH koncentration:	
Kogepunkt:	
Flammepunkt:	
Smeltepunkt: 60 grader	

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	Er stabil under normale forhold.
	Undgå at produktet kommer i kontakt med syre.
Materialer, der skal undgås:	Syre
Farlige nedbrydningsprodukter:	
Udhærdningstid:	
Der er ikke opseveret nogle fare ved opvarmning.	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Der er ikke registreret nogen form for forgiftning.

12. Miljøoplysninger

Ingen

13. Bortskaffelse

Materialet og dets indpakning skal bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders lovgivning og regulativer.

Ved store mængder skal det afleveres ved leverandøren.

14. Transportoplysninger

Der findes ingen kendte regulativer for transport.

15. Oplysninger om regulering

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ved kemikalie regulativ 1993(CHIP).

OES-8timer TWA(mg m3)

Indhold:kiselsyreanhydrid, kiseljord

Finhed af støvpartikler 0,1mg m3

Faresymboler:

16. Andre oplysninger

Med ovennævnte oplysninger, som er i overensstemmelse med vores nuværende videns- og erfaringsniveau, ønsker vi at beskrive vores produkt med henblik på eventuelle sikkerhedskrav. Vi påtager os imidlertid hverken nogen garanti for dem eller tilsikrer egenskaber.



Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · <http://www.frits.dk/datablad.asp> · 11-12-2019 09:23:28