

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Vitrex
Artnr.:	621621
Synonymer:	Vitrex pulver
Beskrivelse:	Erstatningsprodukt for svovlsyre, til afsyring efter lodning. Blandings forhold er ca. 50 gr. til en halv liter vand
Anvendelses-område:	Anvendes til afsyring i industrien.
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47, 1 Sundkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital. Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	 Ætsende Lokalirriterende
Risiko for alvorlig øjenscade Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. Sørg for tilstrækkelig luftudskiftning og/eller udsugning i arbejdsrum.	

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	<u>R-sætninger</u> R41: Risiko for alvorlig øjenscade <u>S-sætninger</u> S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt <u>Kombinationer af S-sætninger</u> S1/2: Opbevares under lås og utilgængeligt for børn S36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm
Natrium hydrogen sulfat 80-100 % 10034-88-5 Xi R 41 S 26 – 37/39 EF nr. 231-665-7	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Fjern forurenede tøj og vask den forurenede hud. medrigelige mængder vand og sæbe
Øjenkontakt:	Skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Forsæt skylning i mindst 15 minutter og søg lægehjælp/til sygehus. – forsæt skylning under transport til læge hvis muligt !
Indtagelse:	Giv rigelige mængder mælk/vand til ikke bevist løse personer. skyl munden. Fremkald ikke opkastninger. Rekvirer ambulance
Indånding:	Søg frisk luft
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende lægebehandling nødvendig (vis etiketten, hvis det er muligt) (S45)	

5. Brandbekæmpelse

Ikke-brandbart tørstof

Svovloxider kan dannes

ikke brandbart. I tilfælde af brand bruges slukningsmiddel der passer til de omgivende forhold.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Ved spild: Undgå Hudkontakt og indånding af støv eller dampe fra spild. Hold uvedkommende på sikker afstand. Der spules med rigelige mængder vand. Undgå støvdannelser

Personlige værnemidler; Må kun anvendes i lokaler med ventilation. Brug kraftige handsker, latex eller vinyl, arbejdstøj og ansigtsmaske

ved fremstilling af opløsning eller arbejde med produktet.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af støv. Vask hænderne ofte og skift arbejdsbeklædning efter behov. Skift tøj når håndtering af kemikalier er afsluttet.

Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller

lignende. Opbevares i tæt tillukket original emballage i ventileret lokale.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Eksponeringskontrol: Arbejdsproceduren skal tilrettelægges så kontakt med uafbundne materialer undgås.

Personlige værnemidler: Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Generelt: Det er ikke tilladt at spise, ryge og drikke i lokalet.

Grænseværdier:

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Krystallisk pulver
Farve:	Hvidt pH: 1-2
Lugt:	Karakteristisk
Massefylde:	
Opløslighed:	
Opløslighed i vand:	670

Damptryk:	
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	
pH koncentration:	
Kogepunkt:	
Flammepunkt:	
Produktet ikke brændbart	
Eksplos. egenskaber: Nej	

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	Undgå kontakt med baser. Produktet reagerer kraftigt med baser og er ætsende.
Materialer, der skal undgås:	
Farlige nedbrydningsprodukter:	
Udhærdningstid:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Produktet afgiver ikke ætsende dampe. Forstøvede opløsninger virker irriterende på slimhinderne i luftvejene. Søg ud i frisk luft; ved vedvarende ubehag - søg læge. Hudkontakt: I en vandopløsning virker produktet irriterende på huden. Brug om nødvendigt beskyttelsestøj. Øjenkontakt: Skyl straks med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op og fjern eventuelle kontaktlinser. Sørg for at den tilskadekomne bevæger øjnene i alle retninger under skylningen. Søg læge. Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved støvdannelse Indtagelse: Søg omgående lægehjælp. Virker irriterende på slimhinderne i munden, spiserør og mave/tarmkanalen. Ved støvende arbejdsprocesser skal der sørges for god ventilation. Langtidsvirkning: Længere tids kontakt med selv meget fortyndede opløsninger kan medføre irritation.

12. Miljøoplysninger

Indtrængen i grundvand, kloakker samt vandløb skal forhindres.
--

13. Bortskaffelse

Spild og affald opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagelsesstation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi.

14. Transportoplysninger

Land transport ADR/RID (cross-border)
ADR/RID-GGVS/E Class:-
Maritime transport IMDG:
Søtransport: nej

15. Oplysninger om regulering

Anv. Begrænsning: Unge under 18 år må ikke anvende eller udsættes for produktet, jvf. B 524/1992

Særlig uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, med et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en

forudsætning.

Mærkning: Vitrex

R41 Risiko for alvorlig øjenscade

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

S37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet

Faresymboler:



Ætsende



Lokalirriterende

16. Andre oplysninger

Branche: Industri. Guldsmedebranchen generelt.

Emballage: ½ kg plasticbeholder.

Øvrige oplysninger:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen.

Lokal-

Irriterende

Frits Pedersen A/S
www.frits.dk

Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · <http://www.frits.dk/datablad.asp> · 11-12-2019 09:23:02