

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Flux - V
Artnr.:	621665
Synonymer:	Blanka
Beskrivelse:	Fulx-V Methanol
Anvendelses-område:	Til lodning med hydrogen loddeapparat
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47, 1 . Sundkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	 Meget brandfarlig	 Giftig	 Miljøfarlig
-----------------------	---	--	---

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	<u>R-sætninger</u> R11: Meget brandfarlig <u>Kombinationer af R-sætninger</u> R23/24/25: Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse R39/23 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse I24/25:
Cas-NR:000067-56-1 Navn:Methanol Vægtfylde %: 90-100	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Skyl straks med rigligt med vand
Øjenkontakt:	Skyl grundtig med vand og søg læge
Indtagelse:	Den pågældende person som er ved bevidsthed skal ved selvstændig kaste op, skyl munden med rigligt vand og søg læge
Indånding:	Den / de pågældende personer bringe ud i frisk luft og holdes i ro, sørg for læglig behandling.

Symtomer:

Synforstyrrelser, hovedpine, svimmel og kvalme.

Læglig opsyn mindst 48 time efter uheld.

5. Brandbekæmpelse

Egnet slukning midler:

Pulverslukker, co2 slukker og vandstråle.

Der kan opstå methanolgasser ved forbrændning.

Ved brand bruges der iltmaske.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

I opholdsrum skal der luftes meget ud.

Brug personlig værnemiddel.

Hold antændkilder væk.

Udslip af gasser vil falde til gulv er tungere end luft, hold øje med luft retningen.

Må ikke hældes i kloaker, vandløb og søer.

Gasser/dampe/tåger skal bekæmpes med vandstråle.

Må ikke nedsive i grundvandet eller i jorden.

7. Håndtering og opbevaring

Beholder åbnes forsigtig.

Beholder holdes tæt lukket.

Må kun bruges i god ventileret rum.

Må kun bruges i aparater der er modstandsdygtig over for oplysningmidler.

Opbevar minimumsmængder på arbejdspladsen.

Holdes væk fra andtændelses kilder og der må ikke ryges.

Produktet er let andtændelig.

Dampe som blandes med ilt, bliver til eksplotionsblandning.

Der skal træffes foranstaltninger over for opladning af statiskelektisitet.

Må kun opbevares i original emballage.

Må ikke opbevares sammen med levningsmidler.

Må ikke opbevares med foderstof.

Må ikke opbevares med oxiderendemidler.

Beholder skal holdes tæt lukket.

Opbevare under lås, og utilgængelig for børn.

Opbevares køligt.

Lagerklasse 3A

Lager tid 24 mdr.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

CAS-Nr.:000067-56-1

Betegnelse:Methanol

Art:L/AK.EG

mg/m2: 200

ml/m2: 200

Bemærkning: H

Hænder

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	væske
Farve:	farveløs
Lugt:	Methanol
Massefylde:	
Opløslighed:	90-100%
Opløslighed i vand:	blandbar
Damptryk:	130mbar ved 20C
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	
pH koncentration:	
Kogepunkt:	65C
Flammepunkt:	11C
Dampene er tungere end luft	

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	
Materialer, der skal undgås:	
Farlige nedbrydningsprodukter:	
Udhærdningstid:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

--

12. Miljøoplysninger

Generelt: Indtrængen i grundvand, kloakker samt vandløb skal forhindres.

13. Bortskaffelse

--

14. Transportoplysninger

--

15. Oplysninger om regulering

Faresymboler:			
	Meget brandfarlig		
			
	Giftig	Miljøfarlig	

16. Andre oplysninger

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget

kontraktligt retsforhold.

Frits Pedersen AS
www.frits.dk

Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · <http://www.frits.dk/datablad.asp> · 11-12-2019 09:23:07